

## DESCRIPTION

CORICAL est une peinture à la chaux à l'aspect traditionnel et mat, qui s'applique à la brosse ou au rouleau, sur un enduit encore frais « fresco » ou sur un enduit sec « secco ». Cette peinture s'applique autant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; de préférence sur un support minéral : mortier ou ancienne peinture à la chaux, plâtre, brique terre-cuite ou autres pierres poreuses. Vu ses caractéristiques le produit se prête merveilleusement bien pour la restauration de vieux monuments, tels que palais, musées, maisons de maîtres, etc.... Néanmoins, les peintures à la chaux CORICAL peuvent sans aucun problème être appliquées dans un intérieur moderne et sur un support qui auparavant a été traité avec une peinture moderne ou synthétique (sauf peinture à l'huile). Dans ces cas, il suffit d'appliquer une couche de fond et de stabilisation : CORIFONDO.

CORICAL s'adapte aussi pour les faux marbres, le glaçage et les effets éponges ou griffés. Du fait que nous travaillons ici avec de véritables peintures à la chaux, il va de soi -et l'histoire nous l'a prouvé- qu'elles ont des propriétés désinfectantes, bactéricides et fongicides. Un autre point intéressant est que les peintures CORICAL résistent parfaitement aux pluies acides.

## COMPOSITION

CORICAL se compose de chaux grasse, additifs minéraux, terres (ocres) naturelles et oxydes inorganiques.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1.3 kg/l
PH	>12
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu = 12$ (chaux)
Consommation	150 à 200 gr/m <sup>2</sup> /couche
Couleurs	blanc + 63 (teintes) (inter-mélangeables)

## PRÉPARATION ET APPLICATION

CORICAL s'applique sur tout support stable, dégagé de toutes particules de graisse, poussière ou sels.

Un support instable et qui s'effrite doit être préalablement brossé et fixé au CORIFONDO. Ceci s'applique également pour tout support synthétique. CORIFONDO se dilue de 50% jusqu'à 100% à l'eau dépendant de l'absorption du support.

CORICAL se dilue à l'eau pour 20 à 50%, dépendant de l'absorption du support et l'hygroscopicité de l'air.

## EMBALLAGE ET CONSERVATION

Seaux en plastique de 5l ou 15l.

Conserver en lieu frais et sec, pas en dessous de 5°C.

## PRÉCAUTIONS

Irritant pour la peau et les yeux. En cas de contact, laver immédiatement et abondamment à l'eau courante et consulter un médecin. Tenir les produits hors de portée des enfants.

## REMARQUES

Nos recommandations et nos spécifications sont données de bonne foi et sur base des recherches courantes. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits. Néanmoins, nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit.

Lorsque des doutes subsistent en ce qui concerne le support, mieux vaut s'informer auprès de notre service technique.