



1

Udi/FLEX® Isolant en fibre de bois souple

Compte tenu de sa souplesse, de son adaptabilité, il convient parfaitement comme isolant pour combler les intervalles existant dans les murs extérieurs, les cloisons et les plafonds en construction bois, ou bien pour combler les intervalles entre les chevrons de la toiture en construction neuve ou en réhabilitation. Il est très agréable à travailler pour la peau et ne provoque pas de démangeaisons.



2

Udi/FLEX® Couteau à isolant

Permet d'exécuter de parfaites coupes en un rien de temps. Facile à utiliser, les bords de découpe obtenus sont impeccables. Fabriqué à partir d'acier inoxydable de qualité supérieure en provenance de Solingen, avec tranchant alvéolé.

NOUVEAU



Caractéristiques du produit

Isolant souple en fibre de bois, très efficace, ouvert à la diffusion, régulant le transport d'humidité grâce à ses excellentes capacités d'absorption, indéchirable, de forme stable et de mise en place fiable, se cale parfaitement entre les intervalles même lorsqu'il y a peu de jeu, agréable au toucher, écologique, bon pour l'environnement car fabriqué à partir de résidus de bois, assure en été une excellente protection thermique grâce à sa bonne capacité d'emménagement de la chaleur, offre une excellente protection contre le froid, prévient les dégâts dus à l'eau de condensation, est facile à manipuler et à mettre en œuvre, assure une protection phonique exempte de résonances, est recyclable

Forme de livraison

Sur palette, emballage résistant aux intempéries, non étanche

Conseils de mise en œuvre

Mise en œuvre selon la norme DIN EN 4108-10 : isolation entre chevrons, toit double paroi, plancher de combles perdu (DZ) ; isolation par l'intérieur des plafonds/de la toiture, isolation sous les chevrons/ de la structure porteuse, doubles plafonds (DI), isolation extérieure du mur derrière des habillages (WAB) en construction bois ou mur rideau suspendu; isolation de constructions ossatures bois/ panneaux de bois (WH) ; isolation de cloisons de séparation (WTR).

Afin de procéder sur le chantier à une découpe facile sans perte de matériaux, nous vous recommandons d'utiliser le couteau à isolant Udi/FLEX®. Il a été spécialement élaboré pour cet usage, il est facile d'utilisation et permet d'obtenir des chants impeccables. Il est fabriqué à partir d'acier inoxydable de haute qualité. Pour un usage professionnel en grande quantité, nous vous conseillons d'utiliser des couteaux ou des scies électriques aspirantes, comme par exemple une scie sauteuse à lame alvéolée, une scie égoïne, une scie à ruban ou une scie circulaire portable. Vous obtiendrez de plus amples détails en téléphonant au + 49 (0) 371 – 81 56 40 ou en vous adressant à un revendeur spécialisé Udi.

Afin de satisfaire aux nouvelles prérogatives plus strictes concernant la protection thermique et de prévenir tout dégât de construction, nous vous conseillons nos produits Udi/STEAM® qui garantissent l'étanchéité au vent et à l'air de l'enveloppe du bâtiment.

