


XDP
Collerette de sous-toiture

- Écran imperméable et ouvert à la vapeur, protège contre l'humidité extérieure.
- Utilisé avec raccordements en version Standard et Thermo.



XDS
Col pare-vapeur

- Écran pare-vapeur étanche à la vapeur, pour faciliter le raccord du pare-vapeur intérieur à la fenêtre.
- Utilisé avec raccordements en version Standard, Thermo et Isorama.



XWT, XTI Isorama
Cadre isolant

- XWT, cadre isolant en polyéthylène (jusqu'à hauteur des lattes à panne). Utilisé avec raccordements en version Standard et Thermo.
- XTI, cadre isolant en fibre de bois (isole le cadre dormant de la fenêtre sur toute sa hauteur). Idéal pour mise en oeuvre avec sous-toiture en fibre de bois. L'utilisation d'un raccordement (niveau V ou J) en version Isorama est absolument nécessaire.




XLW
Habillage intérieur

- Pour un montage rapide et propre de la finition à l'intérieur
- Augmente la transmission lumineuse par les fenêtres de toit grâce à sa couleur blanche
- La version XLW-F est destinée aux fenêtres en bois et la version XLW-P aux fenêtres en PVC.



XGP, XGW, XGK
Rallonge pour cadre dormant

- Allonge le cadre dormant vers l'intérieur.
- XGP : version en bois avec vernis incolore.
- XGW : version en bois, laqué en polyuréthane blanc.
- XGK : en PVC.



XRP, XRU
Chevron de jonction

- Le chevron XRP unit 2 fenêtres de toit jumelées en combinaison B2/1. Le chevron s'installe de manière visible et esthétique entre les 2 fenêtres.
- Disponibles pour 2 distances entre les fenêtres : 18 mm (avec raccordement spéciale EHV-A DUO) et 100 mm (avec raccordements standards).
- Disponible aussi en laqué polyuréthane blanc (XRU).

Dimensions [cm] Code dimensionnel	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12	78x160 13	94x160 80	134x140 17
XDP	26,04 31,51	26,04 31,51	26,04 31,51	26,04 31,51	26,04 31,51	26,04 31,51	26,04 31,51	26,04 31,51	26,04 31,51	26,04 31,51	26,04 31,51	26,04 31,51	26,04 31,51	26,04 31,51	26,04 31,51
XDS	28,31 34,25	28,31 34,25	28,31 34,25	28,31 34,25	28,31 34,25	28,31 34,25	28,31 34,25	28,31 34,25	28,31 34,25	28,31 34,25	28,31 34,25	28,31 34,25	28,31 34,25	28,31 34,25	28,31 34,25
XWT	32,65 39,50	32,65 39,50	32,65 39,50	32,65 39,50	32,65 39,50	32,65 39,50	32,65 39,50	34,72 42,02	34,72 42,02	34,72 42,02	34,72 42,02	34,72 42,02	34,72 42,02	36,99 44,76	36,99 44,76
XTI Isorama	47,18 57,09	50,95 61,65	50,95 61,65	54,73 66,22	54,73 66,22	59,45 71,93	61,33 74,21	61,33 74,21	64,16 77,64	64,16 77,64	67,94 82,21	66,05 79,92	64,16 77,64	67,94 82,21	69,83 84,49
XLW-F 30, XLW-P 30	74,92 90,65	84,55 102,30	86,81 105,04	93,79 113,49	89,26 108,01	93,79 113,49	100,96 122,17	98,51 119,20	103,23 124,91	105,68 127,88	110,40 133,58	105,68 127,88	110,97 134,27	110,40 133,58	121,35 146,83
XLW-F 40, XLW-P 40	100,96 122,17	107,95 130,62	109,08 131,99	118,51 143,40	112,66 136,32	120,97 146,37	126,82 153,45	125,50 151,85	131,35 158,93	133,80 161,90	140,78 170,35	133,80 161,90	139,46 168,75	140,78 170,35	154,94 187,47
XGP	34,91 42,24	39,44 47,72	39,44 47,72	41,90 50,69	41,90 50,69	44,35 53,66	46,42 56,17	46,42 56,17	51,14 61,88	48,88 59,14	53,60 64,85	53,60 64,85	51,14 61,88	51,14 61,88	56,05 67,82
XGW	44,35 53,66	48,88 59,14	48,88 59,14	51,14 61,88	51,14 61,88	53,60 64,85	55,86 67,59	55,86 67,59	60,77 73,53	58,13 70,33	63,03 76,27	63,03 76,27	60,77 73,53	60,77 73,53	65,11 78,78
XGK	58,69 71,02	63,03 76,27	63,03 76,27	65,11 78,78	65,11 78,78	67,37 81,52	69,45 84,03	69,45 84,03	76,05 92,02	71,71 86,77	78,13 94,54	78,13 94,54	76,05 92,02	76,05 92,02	80,39 97,28
Distance entre fenêtres Longueur chevron (cm)	18 mm			100 mm											
	200	270	350	200	270	350									
XRP, XRU	145,31 175,83	194,38 235,20	234,01 283,15	237,78 287,72	305,72 369,92	420,84 509,22									