

Colle pour plaques de sol FERMACELL

Produit

La colle pour plaques de sol FERMACELL est une colle polyuréthane monocomposante, pour les utilisateurs professionnels. Pendant le processus de séchage, la colle gonfle, et devient très dur dès qu'elle est sèche.

Domaines d'application

Ce produit est approprié pour le collage des plaques fibres-gypse FERMACELL ou des plaques de sol Powerpanel TE dans les domaines suivants :

- Collage des battues des plaques de sol Fermacell et Powerpanel TE
- Collage (sur toute la surface) d'une troisième couche de plaques fibres-gypse FERMACELL par-dessus les plaques de sol.
- pour assembler soi-même les plaques de sol FERMACELL sur le chantier

La colle pour plaques de sol FERMACELL ne convient pas pour le collage des plaques Powerpanel SE.

Propriétés

- Pauvre en substances nocives et émissions
 - testé par l'Éco-institut de Cologne
- Sans plastifiant, sans silicone ni solvant
- Facile à poser
 - La bouteille de colle possède deux embouts, ce qui simplifie considérablement l'encollage des battues des plaques de sol .
- Résistance élevée

Caractéristiques

Consommation	Battue : env. 40 – 50 g/m ² 3 ^{ème} couche : env. 130-150 g/ m ²
Rendement	Battue : env. 20 à 25 m ² / bouteille 3 ^{ème} couche : env. 7 m ² / bouteille
Température de la colle	min.+10 °C à max. +35 °C température recommandée : de +15 °C à +25 °C
Température du support et température ambiante	≥ + 5 °C
Praticabilité	après env. 24 h (20 °C, humidité relative de l'air 50 %)
Stockage	12 mois, au frais, au sec et à l'abri du gel*
Consistance	Visqueuse
Couleur	Beige-brun

* Résiste au gel sur une courte durée lors du transport et du stockage



Informations destinées aux revendeurs

Numéro d'article	79022
EAN	4007548001670
Numéro du tarif des douanes	29291090
Quantité /palette	24 cartons à 18 bouteilles
Quantité /bouteille	1 kg

Colle pour plaques de sol FERMACELL

Mise en œuvre

Collage des battues

Les plaques de sol FERMACELL sont collées battue contre battue au moyen de la colle pour plaques de sol FERMACELL (consommation : 40 à 50 g/m², surface posée : 20 à 25 m² par bouteille). Pour ce faire, appliquer deux cordons de colle sur la battue de la plaque. Grâce à l'embout spécial, la colle se pose en une seule opération. La plaque de sol suivante doit être posée et collée en l'espace de 10 minutes. Afin de garantir une pression suffisante, il faut lester la zone de la battue du poids de son corps durant le vissage ou l'agrafage. La colle pour plaques de sol FERMACELL durcit au bout de 24 heures environ (à 20 °C et une humidité de l'air relative de 50 %). Passé ce délai, vous pouvez éliminer les surplus de colle durcie à l'aide du couteau à colle FERMACELL, d'une spatule ou d'un ciseau à bois. La colle pour plaques de sol FERMACELL ne doit pas être soumise à une pleine charge avant son durcissement complet.

Collage d'une 3^{ème} couche

Afin d'augmenter la résistance (charges ponctuelles et charge utile) des plaques de sol, il est possible de coller une 3^{ème} couche de plaque. On utilise en général à cet effet des plaques fibres-gypse Fermacell d'une épaisseur de 10 ou de 12,5 mm.

Veuillez tenir compte des consignes détaillées concernant la mise en œuvre des plaques de sol Fermacell décrites dans notre brochure : [Plaques de sol FERMACELL Guide de planification et de pose](#). Pour télécharger, cliquez sur ce lien ou aller à l'adresse www.fermacell.ch.

Autres informations

Respecter les mesures de précaution usuelles pour la manipulation des produits chimiques. Nettoyer immédiatement à l'eau les outils de travail salis. Les surplus de colle durcis doivent en général être éliminés mécaniquement.

Nos recommandations reposent sur de nombreux essais et expériences pratiques. Elles ne remplacent en rien les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. En raison de la diversité des facteurs susceptibles d'influencer la mise en œuvre et l'application de ce produit, nous recommandons à l'utilisateur de toujours faire au préalable un essai de pose.

Ces informations ne donnent droit à aucune réparation. La livraison, le traitement de la commande et les garanties du produit sont soumis à nos conditions générales de vente.



Application de la colle pour plaques de sol FERMACELL sur la battue



Collage des plaques avec des joints complètement remplis sur la battue



Fixation de la plaque à l'aide de vis...



... ou d'agrafes spéciales dans un délai de 10 minutes

Consignes de sécurité

Lors de la mise en œuvre, portez des gants de protection appropriés. Évitez tout contact de la colle non durcie avec la peau, les yeux, les outils de travail et les vêtements. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau et du savon. Nettoyez immédiatement les outils de travail salis avec du diluant universel. Ce produit est nocif et doit être tenu hors de portée des enfants ! Pour de plus amples informations sur la manipulation de ce produit, veuillez vous référer à l'étiquette ou à la [fiche de sécurité](#).

Numéro d'urgence: 145