



## LINEA MAGNET'S



Référence : LAW 472 2368 00 60

Edition : avril 2011

**PRÉSENTATION :** Primaire réceptif à l'aimantation à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables (huile végétale, caséine, eau) et de charges métalliques non toxiques.

**CONDITIONNEMENT :** 0,5L .

**TEINTE(S) :** Gris

**DILUTION :** eau

### QUALITES ENVIRONNEMENTALES :

Sans COV de synthèse ni aucun dérivé pétrolier.

### PRINCIPALES QUALITÉS :

Recouvrable par tout type de peinture sans perte de propriétés.

Peut être recouvert par Linea Mat à tableau et octroie dans ce cas une double fonction: tableau traditionnel + tableau magnétique.

**UTILISATIONS RECOMMANDÉES :** Tous supports usuels du bâtiment (plâtre, ciment, anciennes peintures, boiseries, etc..).

**DESTINATION:** panneaux d'affichage, tableaux d'école, chambres d'enfants..

**NE PAS UTILISER :** Sur supports condensants ni en plein soleil et sur un support surchauffé.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Adhérence	Lavabilité	Brillance
Pâteux	2,7	Excellente	non concerné	mat

### CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

**RENDEMENT:** 4 m<sup>2</sup>/L sur support lisse.

### MATERIEL D'APPLICATION :

Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens ou, mieux, spatule large.

**PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :** Lessivage - dépoussiérage - impression des supports excessivement poreux.

**PRÉPARATION DES SURFACES APRES PEINTURE :** Léger ponçage pour une finition lisse.

**PRÉPARATION DU PRODUIT :** Bien mélanger le liant et la charge avec un ustensile propre.

**SÉCHAGE :** Sec : 2h - Recouvrable : 12h.

**CONSERVATION :** 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

## LINEA MAT A TABLEAU



Référence : LAW 472 9901

Edition : avril 2011

**PRÉSENTATION :** Peinture de finition mate en phase aqueuse à base d'ardoisine et d'huile de lin.

**CONDITIONNEMENT :** 0,5L

**DILUTION :** eau

**TEINTE(S) :** Vert, noir, vanille, gris, framboise, turquoise, rose, chocolat, pistache

### QUALITES ENVIRONNEMENTALES :

Très faible taux de C.O.V. , sans solvant - Norme Jouet

### PRINCIPALES QUALITÉS :

Matité absolue optimisant l'écriture à la craie (après 4 jours).

Peut être précédé de la base Linea Magnet's et rempli dans ce cas une double fonction: tableau traditionnel + tableau magnétique.

**UTILISATIONS RECOMMANDÉES :** Tous supports dûment imprimés.

**NE PAS UTILISER :** Sur supports condensants ni en plein soleil et sur un support surchauffé.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Adhérence	Lavabilité	Brillance
Thixo	1.600	Excellente	Excellente	mat <3%



### CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Rendement : 6 m<sup>2</sup>/L sur support lisse imprimé.

### MATERIEL D'APPLICATION :

Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens.

**PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :** (Selon DTU 59.1)

Lessivage - dépoussiérage.

Imprimer avec **Tassili Primaire** ou **Linea MAGNET'S**.

**PRÉPARATION DU PRODUIT :** Bien mélanger le produit avec un ustensile propre.

**SÉCHAGE :** Sec : 2h - Recouvrable : 12h.

**CONSERVATION :** 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

