

PCI PECIMOR® DK : colle à base de bitume à 2 composants de BASF

Description :

Le PCI PECIMOR DK est une colle à 2 composants à base de bitume pour le collage de panneaux isolants dans des fondations et des murs enterrés.

Utilisation :

- Pour applications intérieures et extérieures, sols et parois verticales.
- Peut s'utiliser pour le collage de STYRODUR et d'autres isolants et/ou panneaux de drainage à base d'EPS et de XPS, sur des surfaces absorbantes et moins absorbantes. Pour l'adhésion de plaques entre elles et l'encollage des joints. Le collage peut être prévu par plots ou en pleine adhérence.
- Sur supports secs et humides non-suintants.
- Le support doit être propre et exempt de poussières et d'huiles de décoffrage.
- Comme couche d'adhérence (en diluant 8:1 avec de l'eau) : environ 100-150g PCI PECIMOR DK/m².

Caractéristiques :

- L'eau de l'émulsion bitumineuse est complètement absorbée dans la colle lorsqu'elle durcit. Ainsi, un séchage rapide et un excellent durcissement est garanti, aussi derrière les plaques.
- Après durcissement, la colle résiste à des températures allant de -20°C à +80°C.
- Résistance au vieillissement, durabilité consistante.
- Exempt de solvants.

Propriétés :

- Substance pâteuse - 2 composants : 21 kg de liquide à base de bitume polymère et 7 kg de ciment.
- Température de mise en œuvre : entre +5°C et +30°C.
- Surface durcie* après environ 4 h (résistance à la pluie) - séchage complet après 2 jours-(étanche).
- Durée de mise en œuvre : de 60 à 90 minutes.
- La consommation varie de 3,5 à 4,5 kg/m² en fonction du type d'adhésion (plots - pleine adhérence).

Stocker au sec et à l'abri du gel.

Conservation au minimum 9 mois.

Emballage : 28 kg, 21 kg de liquide et 7 kg de poudre.

* par température de plus de 23°C et 50% d'humidité relative.



	Contenu	Emballage	Prix
			€
PCI PECIMOR DK	28 kg/fût	14 fûts/palette	62,72/fût

TVA NON COMPRISE

Livraison : FRANCO à partir de 400 EUR

Ces prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans avis préalable.

Ce tarif annule et remplace tous les précédents.