



DASATOP® FIX

Les baguettes de montage DASATOP FIX simplifient la pose en créneaux des membranes de rénovation (exemple: pro clima DASATOP) pour épouser le plus étroitement possible la forme des chevrons.

DASATOP FIX aide à éviter les tunnels de convection et permet ainsi d'obtenir une grande fiabilité de construction. La baguette peut facilement être cassée à la main et fixée à l'aide d'agrafeuse, de vis ou de pointes dans les chevrons.



- ✓ Permet d'épouser étroitement la forme des chevrons lors de l'utilisation de membrane de rénovation en pose sub et top
- ✓ Complément idéal au système pro clima DASATOP
- ✓ Baguette sécable à la main
- ✓ Facile à couper et à monter
- ✓ Se fixe aisément à l'aide d'une agrafeuse

Les produits du système :



DASATOP
Rénovation rapide et facile du toit par l'extérieur, selon la méthode « sub and top »



TESCON VANA
Collage des chevauchements de lés



ORCON F
Raccords aux éléments de construction adjacents

Caractéristiques techniques :

Tissu	
Matériau	MDF/ HDF panneau de fibres E1 / V20
Propriété	
Couleur	marron
Longueur	1,00 m
Largeur	40 mm
Épaisseur	3 mm
Poids	environ 90 g/m
Exposition aux intempéries	4 semaines
Température de mise en oeuvre	à partir de -10 °C
Résistance à la température	stable entre -40 °C et +90 °C
Stockage	dans un endroit frais et sec

Conditionnement :

Réf.	EAN	Longueur	Largeur	UE
15435	4026639154354	1 m	40 mm	50

Conditions générales :

Entraxe des fixations environ 15 cm.

Mise en oeuvre :

Mettez la latte à longueur, à la main



1
Brisez simplement la latte à la longueur souhaitée.

Fixez la latte



2
Positionnez la latte DASATOP FIX sur le chevron, puis fixez-la avec un marteau agrafeur.