



Contient de l'huile
de colza locale
issue de l'agriculture
biologique

Révisée le : 01 Juin 2015

DÉFINITION : Peinture de finition mate à base de liants végétaux naturels pour les plafonds et les murs des pièces sèches. Composition * : eau (A), dioxyde de titane (B), carbonate de calcium (A), huile de colza certifiée biologique (A), type de kaolin (A), huile de lin modifiée (B), huile de bois (B), résinate de zinc (B), soude (A), conservateur isothiazolinone (C), épaississant à base d'éther de cellulose (B).

* (A) Ingrédient naturel, (B) Ingrédient d'origine naturelle transformée, (C), Ingrédient issue de synthèse pétrochimique. 97.00 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle (77.00%) ou naturels (20.00 %).

CONDITIONNEMENT : 1L, 2.5 L, 4L et 10L

ATOUT DU PRODUIT : Produit composé exclusivement (hors conservateur) d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle. Valeur limite UE (cat a) : 30g/l COV. COV ≤ 1 gr / litre (0.001). **Lavable**

UTILISATION RECOMMANDÉES : Murs et plafonds dûment imprimés.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :
DENSITÉ : 1.52 ≈ 0.05
EXTRAIT SEC EN POIDS : 63 % ± 2%
DILUTION : eau
VISCOSITE : entre 500 et 1000 Mn Pa sec

CARACTERISTIQUES :
SEC AU TOUCHER : 1h
RECOUVRABLE : 8 à 12h à 20°C en système deux couches.

RENDEMENT : de 8 à 12m²/L sur support lisse imprimé.

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C ET < 30°C).

DESTINATION : **MAT** est recommandée pour l'application en intérieur sur tout type de support préalablement préparé (murs, plafonds, huisseries, plaque de plâtre, plâtre, béton, ciment, bois, brique, parpaing). En cas de doute du support et support neuf, appliquer une couche de **PRIM. Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de notre gamme.** Ne pas appliquer en dessous de 5°C ni en cas de fortes chaleurs. **Idéal pour la décoration des plafonds et des murs.**

HYGIÈNE & SÉCURITÉ : Fiche de sécurité disponible sur simple demande.

CLASSIFICATION : AFNOR : Net 36005, Famille : 1, Classe : 2b

4 RUE MAURICE HOLLANDE - 51100 REIMS - FRANCE
technic.pro@wanadoo.fr / www.technic-production.com