



URSA 34M

Panneau minérale minérale revêtu sur une face d'un voile de verre

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m ² K/W	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP
2,35	90	1.350	505	8	5,45	20	109,08	D	2127719

S = stock (produits toujours en stock) · D = délai nous consulter · NS = Minimum de commande, délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires <ul style="list-style-type: none"> · Conductivité thermique déclarée (λ_D) · Classement feu (EUROCLASSE) · Tolérance d'épaisseur 	0,038 W/m.K A1 T3
Caractéristiques spécifiques <ul style="list-style-type: none"> · Résistance à la diffusion de vapeur d'eau · Absorption d'eau à court terme (WS) 	1 MU < 1,0 kg/m²
Autres caractéristiques <ul style="list-style-type: none"> · Masse volumique indicative (kg/m³) 	15 ≤ p < 20

· **CE** : Produit certifié conforme à la norme européenne EN 13162

· **Code de désignation** :
MW-EN 13162-T3-WS



AVANTAGES

- ✓ Facilité de pose
- ✓ Isolation thermique, acoustique et réaction au feu

APPLICATIONS

- ✓ Isolation acoustique et thermique des parois en métal