



URSA MRV 40 NOIR

Matelas de laine minérale revêtu sur une face d'un voile de verre noir

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m ² K/W	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP
0,75	30	18.000	1.200	1	21,60	18	388,80	D	2075095

S = stock (produits toujours en stock) · D = délai nous consulter · NS = Minimum de commande, délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires <ul style="list-style-type: none"> · Conductivité thermique déclarée (λ_D) · Classement feu (EUROCLASSE) · Tolérance d'épaisseur 	0,040 W/m.K A1 T1
Caractéristiques spécifiques <ul style="list-style-type: none"> · Résistance à la diffusion de vapeur d'eau · Absorption d'eau à court terme (WS) 	1 MU < 1,0 kg/m²
Autres caractéristiques <ul style="list-style-type: none"> · Masse volumique indicative (kg/m³) 	15 ≤ p < 20

- **CE** : Produit certifié conforme à la norme européenne EN 13162
- **Code de désignation** : MW-EN 13162-T3-WS-MU1



AVANTAGES

- ✓ Isolation acoustique esthétique des plafonds perforés
- ✓ Idéal pour l'isolation des plafonds suspendus métalliques

APPLICATIONS

- ✓ Plafonds suspendus métalliques