



URSA TERRA



URSA WALLTEC 32 B

Panneau de laine minérale rigide revêtu sur une face d'un voile de verre noire

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m ² K/W	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP
1,85	60	1.350	600	8	6,48	16	103,68	S	2132422
2,50	80	1.350	600	6	4,86	16	77,76	D	2132424
3,10	100	1.350	600	5	4,05	16	64,80	S	2132427
3,75	120	1.350	600	4	3,24	16	51,84	S	2132430
4,35	140	1.350	600	4	3,24	16	51,84	S	2132433
4,65	150	1.350	600	4	3,24	16	51,84	D	2136983
5,00	160	1.350	600	3	2,43	16	38,88	D	2138127

S=stock (produits toujours en stock) · D=délai nous consulter · NS = Minimum de commande, délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires <ul style="list-style-type: none"> · Conductivité thermique déclarée (λ_D) · Classement feu (EUROCLASSE) · Tolérance d'épaisseur 	0,032 W/m.K A1 T4
Caractéristiques spécifiques <ul style="list-style-type: none"> · Résistance à la diffusion de vapeur d'eau · Absorption d'eau à court terme (WS) · Absorption d'eau à long terme (WL) 	1 MU < 1,0 kg/m² < 3,0 kg/m²
Autres caractéristiques <ul style="list-style-type: none"> · Masse volumique indicative (kg/m³) 	30 < p < 35

· CE : Produit certifié conforme à la norme européenne EN 13162

· Code de désignation : MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)



AVANTAGES

- ✓ Assurance d'une isolation très haute performance
- ✓ Mis en oeuvre facile
- ✓ Hydrofuge et ignifuge
- ✓ Panneaux s'assemblent facilement entre eux et au mur
- ✓ Isolation acoustique

APPLICATIONS

- ✓ Isolation des murs par l'extérieur et l'intérieur