



URSA TERRA



URSA PAN 35

Panneau de laine minérale
rigide revêtu sur une face d'un
voile de verre jaune

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP
1,40	50	1.350	600	14	11,34	16	181,44	S	2132392
1,70	60	1.350	600	12	9,72	16	155,52	S	2132396
2,10	75	1.350	600	9	7,29	16	116,64	D	2132393
2,25	80	1.350	600	9	7,29	16	116,64	S	2132398
2,85	100	1.350	600	7	5,67	16	90,72	D	2132395
3,40	120	1.350	600	6	4,86	16	77,76	S	2132403

S = stock (produits toujours en stock) · D = délai nous consulter · NS = Minimum de commande, délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires - Conductivité thermique déclarée (λ_D) - Classement feu (EUROCLASSE) - Tolérance d'épaisseur	0,035 W/m.K A1 T4
Caractéristiques spécifiques - Résistance à la diffusion de vapeur d'eau - Absorption d'eau à court terme (WS) - Absorption d'eau à long terme (WL)	1 MU < 1,0 kg/m² < 3,0 kg/m²
Autres caractéristiques Masse volumique indicative (kg/m³)	20 < p < 24

- CE : Produit certifié conforme à la norme européenne EN 13162
- Code de désignation : MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)



AVANTAGES

- ✓ Assurance d'une isolation très haute performance
- ✓ Convient pour les systèmes à joints ouverts
- ✓ Hydrofuge et ignifuge
- ✓ Mis en œuvre facile
- ✓ Panneaux s'assemblent facilement entre eux et au mur

APPLICATIONS

- ✓ **Isolation des murs creux**
Également adapté pour :
- ✓ Isolation des murs par l'extérieur et l'intérieur