



URSA PURE 38 PN

Panneau de laine minérale
acoustique, revêtu sur une face
d'un voile de verre renforcé

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m ² K/W	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP
1,30	50	1.350	600	16	12,96	20	259,20	S	2141172
1,60	60	1.350	600	13	10,53	20	210,60	D	2141173
2,00	75	1.350	600	10	8,10	20	162,00	S	2141174
2,65	100	1.350	600	8	6,48	20	129,60	D	2141175

S = stock (produits toujours en stock) · D = délai nous consulter · NS = Minimum de commande, délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires <ul style="list-style-type: none"> · Conductivité thermique déclarée (λ) · Classement feu (EUROCLASSE) · Tolérance d'épaisseur 	0,038 W/m.K A1 T2
Caractéristiques spécifiques <ul style="list-style-type: none"> · Résistance à la diffusion de vapeur d'eau · Absorption d'eau à court terme (WS) 	1 MU < 1,0 kg/m²
Autres caractéristiques <ul style="list-style-type: none"> · Masse volumique indicative (kg/m³) 	15 < p < 20

· **CE** : Produit certifié conforme à la norme européenne EN 13162

· **Code de désignation** :
MW-EN 13162-T2-WS-MU1



AVANTAGES

- ✓ Confort de pose
- ✓ Produit naturel
- ✓ Performance acoustique
- ✓ Packaging Premium
- ✓ Facilité et rapidité de découpe et de pose
- ✓ Air intérieur sain
- ✓ Assurance d'une isolation acoustique performante

APPLICATIONS

- ✓ Isolation acoustique des cloisons