



- Panneau multifonctionnel polyvalent pour toiture et façade
- Isolation supplémentaire économique. Combinaison possible avec les systèmes d'isolation et d'étanchéité PAVATEX
- Pose directe sur chevrons ou comme isolation sous chevrons

Conditionnement

Numéro d'article	Épaisseur [mm]	Pièce/palette	Surface utile [cm]	Palette net [m ²]	Dim. [cm]	Palette brut [m ²]	Palette [kg]	Fr./m ² hors taxes	Catégorie
00107660	60	36	178 x 56	35,9	180 x 58	37,6	375	14,70	B
00107661	80	28	178 x 56	27,9	180 x 58	29,2	387	18,60	B

Chants: Rainure et languette

Fabrication: Usine France

Caractéristiques techniques

Densité ρ [kg/m ³]	145
Conductivité thermique (EN 13171) λ_D [W/(mK)]	0,041
Capacité thermique spécifique C [J/(kgK)]	2100
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur μ	3
Classe de comportement au feu (EN 13501-1)	classe E
Contrainte de compression avec écrasement 10 % [kPa]	100
Résistance à la traction perpendiculaire au panneau [kPa]	10
Code déchets selon le Catalogue européen des déchets (CED)	030105; 170201; 170604
Code d'identification	WF-EN13171-T5-CS(10Y)100-TR10-WS1,0-MU3-AFr100
N° KEYMARK	011-7D013

Suisse

Conductivité thermique selon SIA λ_D [W/(mK)]	0,041
Catégorie de réaction au feu selon VKF	RF3

Composition

Voir Fiche de Données de Sécurité sur le site www.pavatex.com

Stockage

A stocker au sec et à l'abri des dommages. Mise en œuvre uniquement à l'état sec. Empiler au maximum 4 palettes l'une sur l'autre.

Description du produit

Le PAVATHERM-COMBI est un panneau isolant multifonctionnel pour toitures et façades. Son chant à rainure et languette, centré dans l'épaisseur, le rend réversible. Il peut être posé directement sur les chevrons. A protéger des intempéries.

Application comme isolation de toiture sur chevrons : le PAVATHERM-COMBI peut être utilisé en combinaison avec l'ISOROOF/l'ISOLAIR ou le PAVATHERM-PLUS pour une isolation performante. Il est alors placé directement sur les chevrons. Il est ensuite recouvert par les panneaux de sous-couverture ou PAVATEX ADB ou PAVATEX UDB.

Systèmes d'isolation pour façades ventilées : le PAVATHERM-COMBI peut être utilisé comme isolant rigide pour les façades ventilées. La phase chantier ouverte avant pose du bardage est de 60 jours. En cas de bardage ajouré, le PAVATEX FBA protège durablement la construction contre les intempéries.

Application comme isolation sous les chevrons : le PAVATHERM-COMBI se pose à joint perdu, « à l'anglaise ». Les panneaux sont fixés aux chevrons à l'aide de clous à tampons pour isolant. Variante avec crépi : aménagez tout d'abord une ossature secondaire (40/60 mm) en travers des chevrons avec un entraxe maximal de 400 mm. La cavité ainsi générée est isolée avec du PAVAFLEX. Appliquez enfin les panneaux PAVATHERM-COMBI parallèlement aux chevrons.



Garantie de système PAVATEX

Les produits d'adhérence et de collage PAVATEX assurent une étanchéité durable et sécurisée de ces systèmes destinés aux enveloppes modernes et multifonctionnelles des bâtiments. Ces produits bénéficient désormais de la nouvelle garantie PAVATEX. En cas de dommage, cette garantie offre des prestations de service après-vente étendues et accroît ainsi la sécurité pour les planificateurs, les installateurs et les maîtres d'ouvrage.

