

**SOPREMA**

Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be

## FICHE TECHNIQUE

BETF-213/322-11-fr  
annule et remplace BETF-06-04/L.5.1-fr

# SOPRAMASTIC 200

### Description

Mastic à joint à base de bitume et de caoutchouc synthétique.

### Application

Utilisé pour sceller les fissures et les joints, et pour la réparation des toits.

### Caractéristiques

Aspect	Noir
Composition	Bitume d'élastomères, des charges minérales, des fibres et des charges minérales
Retrait libre (valeur indicative)	NPD
Masse volumique à 25°C (valeur indicative)	1100
Temps de séchage (valeur indicative)	4 h à 24 h, selon la température et l'humidité relative
Point d'éclair °C	+ 15

### Conditionnement

**Tubes de 310 ml**

### Mise en œuvre

SOPRAMASTIC 200 est appliquée avec un pistolet sur toutes les surfaces propres et en bon état. Il a une excellente adhérence sur la plupart des matériaux sans traitement préalable avec un apprêt. Utilisation à des températures supérieures à 5 ° C.



**SOPREMA**

Bouwvelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be

## **FICHE TECHNIQUE**

BETF-213/322-11-fr  
annule et remplace BETF-06-04/L.5.1-fr

### **Nettoyage**

White spirit

### **Indications spéciales**

Sopramastic 200 est un produit à base de solvant inflammable. Pendant le traitement, les sources d'ignition conserver à l'écart, ne pas utiliser en espace confiné. Laissez les boîtes au moins de 10 m de distance à partir d'une flamme nue, même sous forme fermée. L'emballage en aucun cas par forage. Ne pas inhaler les vapeurs. Ne pas fumer pendant la manipulation. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver les conditionnement au magasin dans des zones bien ventilées et protégées du soleil. Les instructions sur l'emballage immédiatement. Pour plus d'informations: voir la fiche signalétique et la sécurité en général.

### **Contrôle de qualité**

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **EN ISO 9001:2008** en **EN ISO 14001:2004**.



ISO 9001  
ISO 14001