

FICHE TECHNIQUE



Bouwelven 5 - B - 2280 Grobben donk - Belgique Tél : + 32 14 23 07 07 - Fax: + 32 14 23 07 77 info@soprema.be - www.soprema.be BETF-126/300-11-fr annule et remplace BETF-09-02/7.3.5-fr

SOPRALENE TECHNO M 4 AF C1 FR

Des	crip	tion		
Ant	lica	lion		
App	olica	HOU		
Cor	npos	sitio	n	
Car	acté	risti	que	S

La membrane est composée de bitume modifié SBS et d'une armature en polyester composite. La surface est auto-protégée par des paillettes d'ardoise. Le galon est revêtu d'un film PE et a une largeur de 12 cm pour permettre une fixation mécanique. La sous-face est recouverte d'un film polypropylène.

La membrane est appliquée comme monocouche

Armature	polyester composite			
Poids armature (g/m²)	170			
Finition surface	paillettes d'ardoise			
Couleur	noir naturel			
Finition sous-face	film			
Bitume de surfaçage	bitume élastomère			

Epaisseur (mm)	MDV	4
Résistance à la traction: L (N/5cm) (EN 12311-1)	MDV	850
Résistance à la traction: T (N/5cm) (EN 12311-1)	MDV	650
Allongement à la rupture: L (%) (EN 12311-1)	MDV	45
Allongement à la rupture: T (%) (EN 12311-1)	MDV	45
Retrait libre (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Résistance à la déchirure au clous: L (N) (EN 12310-1)	MLV	200
Résistance à la déchirure au clous: T (N) (EN 12310-1)	MLV	200
Pliage à froid (℃) (EN 1109)	MLV	-20
Point de ramollissement (°C) (EN 1110)	MLV	110
Réaction au feu (EN 13501-1)		PND

MDV = valeur moyenne

MLV = valeur minimale

PND = Performance non determiné

SOPREMA nv se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.



Bouwelven 5 - B - 2280 Grobben donk - Belgique Tél : + 32 14 2307 07 - Fax: + 32 14 2307 77 info@soprema.be - www.soprema.be

FICHE TECHNIQUE

((

BETF-126/300-11-fr annule et remplace BETF-09-02/7.3.5-fr

Emballage									

Dimensions du rouleau (m)	8 x 1
Poids du rouleau (kg)	45
Nombre de rouleaux par palette	25

Mode d'application

Fixé mécaniquement dans les gallons, les gallons soudé

Agréments

0749-CPD-BC2-310-0300-0123-01

Année: 2004 Norme: EN 13707

ATG n° 2025

Répond à la classification Broof(t1) conformément à EN 13501 partie 5. Pour plus d'informations consulter l'ATG.

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement :

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **EN ISO 9001:2008** et **EN ISO 14001:2004.**



ISO 9001

Marnix DERKSDirecteur Technique

SOPREMA nv se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.